

Pistolas de Água - Duraflow

Controle de vazão de água



- ✓ Não esquentam a mão do operador.
- ✓ Resistentes em aço inoxidável.
- ✓ Jato variável desde leque até jorro maciço.
- ✓ Travamento do jato em 05 posições.
- ✓ Não vazam pelo gatilho.



Jato em leque



Jato em jorro

Características Técnicas

Peso:

0,70 kg

Cor:

Azul escuro.

Outras cores mediante consulta.

Conexão da mangueira de água:

1/2" NPT fêmea.

Material interno:

Aço inoxidável série 300.

Pressão de operação:

10,5 kgf/cm² máxima.

Temperatura de operação:

93°C máxima.

Não utilizar em vapor.

- Não gotejam quando se fecha a passagem do líquido.
- Proteção do gatilho evita borrifos acidentais quando a pistola cai da mão do operador.
- Gatilho frontal: reduz a fadiga manual e produz um acionamento suave.
- Trava no gatilho permite a fixação do jato em 05 posições.

Pressão de entrada (kgf/cm ²)	Vazão* (m ³ /h)
1,8	1,0
3,5	1,5
5,3	1,9
7,0	2,2
8,8	2,5
10,5	2,7

*Estimada

Este Boletim Técnico está sujeito a alterações sem prévia comunicação.