

Pistolas de Água Verticais

Frigoríficos e Indústrias Alimentícias



Modelo DS 150 S

Características Técnicas

Cor:

Vermelha.

Outras cores mediante consulta.

Conexão da mangueira de água:

1/2" NPT fêmea.

Material interno:

Aço inoxidável AISI 304.

Pressão de operação:

10,5 kgf/cm² máxima.

Temperatura de operação:

93°C máxima.

Não utilizar em vapor.

Alta Vazão		Vazão Padrão	
Pressão de entrada (kgf/cm ²)	Vazão* (m ³ /h)	Pressão de entrada (kgf/cm ²)	Vazão* (m ³ /h)
1,7	4	1,7	3
3,5	7	3,5	4
5,3	8	5,3	5
7,0	10	7,0	6
8,8	11	8,8	7
10,5	12	10,5	8

* Estimada.

Obs: A Vazão Padrão pode ser obtida com a restrição de fluxo através do adaptador modelo 8-RF-NPT.



- ✓ Desenhada para uso na vertical em mangueiras a partir do teto.
- ✓ Mecanismo anti-pulverizador incorporado ao gatilho.
- ✓ Fecha a passagem de água sem gotejamentos.
- ✓ Jato variável desde leque até jorro maciço.
- ✓ Resistentes, em aço inoxidável AISI 304.
- ✓ Gatilho com isolamento.

Este Boletim Técnico está sujeito a alterações sem prévia comunicação.